



# C14

**Perforatrice idraulica**

**Hydraulic crawler drill**



## Dati tecnici

## Technical data

# C14

<b>Carro</b>	<b>Undercarriage</b>		
Larghezza sottocarro	Overall width of undercarriage	<b>8.3 ft</b>	<b>2530 mm</b>
Larghezza pattini	Track shoe width	<b>23.6 in</b>	<b>600 mm</b>
Lunghezza cingoli	Overall track length	<b>13.3 ft</b>	<b>4060 mm</b>
Velocità di traslazione	Travel speed	<b>0 ÷ 1 mph</b>	<b>0 ÷ 1,5 km/h</b>
Pendenza max. superabile	Max. gradeability	<b>58%</b>	<b>58%</b>
Pressione specifica al suolo	Ground pressure	<b>10.4 PSI</b>	<b>7,3 N/cm<sup>2</sup></b>
<b>Motore</b>	<b>Engine</b>	<b>Deutz</b>	
Modello	Model	<b>BF6M 1013CP</b>	
Potenza a 2300 giri	Rated power at 2300 rpm	<b>221 HP</b>	<b>165 kW</b>
Capacità serbatoio gasolio	Fuel tank capacity	<b>105 gal</b>	<b>400 l</b>
Capacità serbatoio olio idraulico	Hydraulic oil tank capacity	<b>238 gal</b>	<b>900 l</b>
<b>Mast</b>	<b>Mast</b>		
Lunghezza mast	Mast length	<b>48.5 ft</b>	<b>14800 mm</b>
Corsa testa di rotazione	Stroke of rotary head	<b>39.4 ft</b>	<b>12000 mm</b>
Forza di estrazione	Extraction force	<b>31,473 lbs</b>	<b>140 kN</b>
Spinta sull'utensile	Crowd force	<b>31,473 lbs</b>	<b>140 kN</b>
Velocità di estrazione / Spinta	Extraction / Crowd speed	<b>197 ft/min</b>	<b>60 m/min</b>
<b>Morse</b>	<b>Clamps</b>	<b>M5/M5S</b>	
Diametro	Diameter	<b>3.5 ÷ 16 in</b>	<b>90 ÷ 406 mm</b>
Forza di chiusura	Clamping force	<b>56,202 lbs</b>	<b>250 kN</b>
<b>Testa di rotazione</b>	<b>Rotary head</b>	<b>T2000 P200</b>	
Coppia max.	Max. torque	<b>13,200 lb ft</b>	<b>17,9 kNm</b>
Giri max.	Max. speed	<b>223 rpm</b>	<b>223 rpm</b>
<b>Ingombri e pesi</b>	<b>Dimensions and weights</b>		
Lunghezza	Length	<b>24.7 ft</b>	<b>15900 mm</b>
Larghezza	Width	<b>7.4 ft</b>	<b>2530 mm</b>
Altezza	Height	<b>9 ft</b>	<b>3000 mm</b>
Peso attrezzatura	Weight of rig	<b>28,000 lbs</b>	<b>31000 kg</b>
<b>Accessori</b>	<b>Optionals</b>		
Argano tipo A2 - tiro max.	Winch type A2 - max. line pull	<b>4,496 lbs</b>	<b>20 kN</b>
Martello esterno D21	External drifter type D21	<b>1800 blows/min</b>	<b>1800 blows/min</b>
Doppia testa di rotazione	Double rotary head		
Spostamento laterale testa	Lateral movement of rotary head		
Caricatore a 2 aste	Rod loader for 2 rods	<b>5.5 in</b>	<b>Ø max. 140 mm</b>
Prolunga tralicciata	Lattice mast extension		
Pompa acqua / schiumogeni	Pumps for water / foam		





# Dimensioni

# Dimensions

# C14





